

M18 FPD2-502X | Taladro percutor M18 FUEL™



- Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de largo para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico avanzado Heavy Duty que incrementa el agarre del accesorio
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® para aplicaciones exigentes bajo carga
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y asegurar la durabilidad de la batería

Velocidad máxima (rpm)	0 - 550/ 0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Max.cap.de perf.madera/ acero/ mampostería (mm)	89/ 16/ 16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 32,000
Máx. par de apriete (Nm)	135
Kit incluido	2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464264